



tagliarotoli
roll cutter

TGE

FLEXA

mm
1630

mm
210

Kg
140

mm 2500 x 900
h 1600

220 V 50 Hz
1500 W

phase 2

CE

Volete avere un magazzino di materiali adesivi che sia snello e allo stesso tempo avere a disposizione le bobine tagliate ad altezza adeguata al lavoro che state eseguendo?

La tagliarotoli TGE 1600 è la risposta più idonea alla soluzione di questo problema.

Would you like your stock of adhesive material to be simple and efficient and, at the same time, have your rolls cut into a height that is appropriate for the operation you are performing?

TGE 1600 is the perfect solution for this kind of problem.



tagliarotoli
roll cutter

TGE



Macchina a lama rotante per il taglio rapido e preciso di molteplici materiali avvolti in bobina - lunghezza 1600 mm

Macchina semplice ed efficace, in grado di eseguire il taglio della maggior parte dei materiali avvolti in bobina (application tape, PVC colorati, biadesivi, protettivi per immagini, materiali rifrangenti, supporti per stampa, ecc.). Permette di ridurre la quantità di bobine a magazzino stoccando solamente la misura massima necessaria, evitando inoltre i lunghi tempi di attesa del materiale tagliato a misura (non sempre immediatamente disponibile). Poco ingombrante, semplice da utilizzare, e costruita nel pieno rispetto delle più recenti norme antinfortunistiche, la tagliarotoli TGE vi permetterà di effettuare il taglio delle vostre bobine in modo assolutamente preciso, veloce e in tutta sicurezza.

Specifiche tecniche

- Lunghezza utile di taglio 1600 mm
- Diametro massimo di taglio 210 mm
- Albero di supporto bobina con manicotto intercambiabile e mandrino ad espansione per il taglio su anima standard da 76 mm
- Alberi di supporto e mandrino per anime da 50 e 57 mm disponibili in opzione e facilmente intercambiabili
- Velocità di taglio fissa (rotazione elettrica del mandrino a 370 g/min)
- Lama interamente protetta a scopertura progressiva
- Comando di avvio taglio a pulsante sull'impugnatura del corpo portalama
- Asta millimetrata di visualizzazione delle quota di taglio
- Alimentazione 230 V 50 Hz.
- Consumo max 1500 W



Quick and precise Roll Cutting machine suitable to different kind of material in rolls - 1600 mm width

TGE is a simple and efficient roll cutter that can cut most of the materials wound up in rolls (application tape, coloured PVC, biadhesive material, protective film, refracting material, print backings, etc.) You can reduce the number of rolls in stock and just keep the maximum size you need. You can reduce time wasting caused by measuring the material (not always immediately available). Compact, simple to use and manufactured according to the latest safety standards, with TGE you can cut rolls precisely, quickly and safely.

Technical features

- Working width 1600 mm
- Max. cutting diameter 210 mm
- Roll shaft support with interchangeable sleeve and expansion spindle for cutting on standard 76 mm core
- Freely interchangeable support shafts and spindle for 50 and 57 mm cores available on request
- Fixed cutting speed (electrical rotation of spindle at 370 rpm)
- Blade totally protected with progressive uncovering
- Starting button on the handle of the blade support
- Scale (millimeter) to show position of cutting tool
- Power supply 230 V 50 Hz.
- Max consumption 1500 W

Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnano il costruttore. - Data, description and illustration are merely indicate and not binding - Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind miteinander beliebig verketzbar und für den Erzeuger nicht verbindlich. - Toutes les données, les descriptions et les illustrations sont uniquement fournies à titre d'information. Par conséquent, le constructeur ne saura être tenu pour responsable de quoi que ce soit. - Datos, descripción e ilustraciones son indicativos y no comprometen el constructor.



Flexa S.r.l. società unipersonale - Via dell'Industria, 11 - 31014 Colle Umberto (TV) Italia
tel. +39 0438 38565 fax +39 0438 38767 www.flexa.it flexa@flexa.it