

Rétro-éclairée
Back Lighting

EXPOLIT

FLASH 4695



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL SPECIFICATIONS

Poids / Weight	690 g/m ²	NF EN ISO 2286-2
Laize / Width (cm)	160 > 260	
Finition	Brillant / Glossy	
Classement au feu / Flame retardancy	M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 METHOD 1 ET 2/NFPA 701 • CLASSE 2/UNI 9177 -87	
Température maximum Extreme temperatures	-20/+70°C	

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICS

Épaisseur / Thickness	0.55 mm	
Résistance à la rupture (chaîne/trame) Tensile strength (warp/weft)	350/350 daN/5 cm	NF EN ISO 1421
Résistance à la déchirure (chaîne/trame) Tear strength (warp/weft)	25/35 daN	DIN 53363
Transmission lumineuse / Light transmission	Approx. 23 %	EN 410

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES / ADDITIONAL INFORMATION



- > TOUS LES TEXTILES SERGE FERRARI SONT 100 % RECYCLABLES
 - > ALL SERGE FERRARI TEXTILES ARE 100% RECYCLABLE
- WWW.TEXYLOOP.COM

LES DONNÉES DE LA FICHE CI-DESSUS SONT DES VALEURS MOYENNES AVEC UNE TOLÉRANCE DE +/- 5%.
THE TECHNICAL DATA HERE ABOVE ARE AVERAGE VALUES WITH A +/- 5% TOLERANCE.